

CE Ex Kit de conexión y final **AKO-71493**

AKO-71493 connection and end kit

1- Utilización

Este kit se utiliza para proteger y aislar los extremos de conexión y final de los cables calefactores:

1- Application

This kit is used to protect and insulate the connection and end seal of heating cables:

AKO-71212	AKO-71214	AKO-71216	AKO-71218
AKO-71212P	AKO-71214P	AKO-71216P	AKO-71218P

2- Características

Temperatura mínima de instalación y de puesta en marcha: -55 °C
 Temperatura máxima de exposición: Extremo conexión 55 °C
 Extremo final 85 °C

2- Features







Minimum installation and start-up temperature: -55 °C
 Maximum temperature exposure: Connection end 55 °C
 End 85 °C

El kit se aplica sin aportación de calor.



The kit is applied without heat.

3- Composición del kit / Kit composition

Extremo conexión / Connection end

 Prensaestopas / Cable gland M20 x 1.5	 Prensacables / Sealing cap	 Tuerca / Nut	 Cable para conexión a tierra / Earth loop	 Pieza aislante para extremo conexión / Silicone tubings	 Tubo verde - amarillo / Green - yellow tubing
--	--	--	--	---	---

Extremo final / End

 Tubo final / End cap	 Silicona / Silicone
--	---

